

**ORING
S70**



Material: Silicón
Dureza: 70 Sh
Rango Temperatura: - 55° / + 200 °C
Aplicación: Estática
Velocidad: N/A
Variedad Medidas: Estándar
↓ Milimétricas



**ORING
N70**



Material: Nitrilo
Dureza: 70 Sh
Rango Temperatura: - 30° / + 100 °C
Aplicación: Estática
Velocidad: N/A
Variedad Medidas: Estándar
Milimétricas



**ORING
N90**




Material: Nitrilo
Dureza: 90 Sh
Rango Temperatura: - 55° / + 100 °C
Aplicación: Estática (Tapas)
Velocidad: N/A
Variedad Medidas: Estándar



**ORING
V75**



Material: Vitón
Dureza: 75 Sh
Rango Temperatura: - 15° / + 200 °C
Aplicación: Estática
Velocidad: N/A
Variedad Medidas: Estándar
Milimétricas



**ORING
V603**



Material: Vitón Café
Dureza: 75 Sh
Rango Temperatura: -55° / 200 °C
Aplicación: Estática
Velocidad: N/A
Variedad Medidas: ↓ Estándar




**ORING
Z788**



Muy utilizado en aplicaciones Químicas

Material: Teflon / FKM
Dureza: 90 - 95 Sh
Rango Temperatura: -60° / 260 °C
Aplicación: Estática
Velocidad: N/A
Variedad Medidas: ↓ Estándar
↓ Milimétricas




**ORING
Z787**



Muy utilizado en aplicaciones Químicas

Material: Teflón / Silicón
Dureza: 85 - 90 Sh
Rango Temperatura: -55° / 260 °C
Aplicación: Estática
Velocidad: N/A
Variedad Medidas: ↓ Estándar
↓ Milimétricas



**CORDON
S70**



Material: Silicón
Dureza: 70 Sh
Rango Temperatura: -55° / 200 °C
Aplicación: Estática
Velocidad: N/A
Variedad Medidas: Estándar
Milimétricas



**CORDON
V75**




Material: Vitón
Dureza: 75 Sh
Rango Temperatura: - 15° / + 200 °C
Aplicación: Estática
Velocidad: N/A
Variedad Medidas: Estándar
Milimétricas



**CORDON
N70**




Material: Nitrilo
Dureza: 70 Sh
Rango Temperatura: - 30° / + 100 °C
Aplicación: Estática
Velocidad: N/A
Variedad Medidas: Estándar
Milimétricas



**LIMPIADOR
D / A42**



Material: Poliuretano
Dureza: 90 Sh
Rango Temperatura: - 40° / + 100 °C
Aplicación: Dinámica
Velocidad: ≤ 2 m/seg
Variedad Medidas: Estándar
Milimétricas



**LIMPIADOR
AN**




Material: Poliuretano
Dureza: 90 Sh
Rango Temperatura: - 40° / + 100 °C
Aplicación: Dinámica
Velocidad: ≤ 1 m/seg
Variedad Medidas: Estándar



**LIMPIADOR
AD48**



Material: Poliuretano
Dureza: 95 Sh
Rango Temperatura: - 40° / + 100 °C
Aplicación: Dinám / Limp doble
Velocidad: ≤ 1 m/seg
Variedad Medidas: Estándar
Milimétricas



**LIMPIADOR
A47**



Material: Poliuretano
Dureza: 95 Sh
Rango Temperatura: - 40° / + 100 °C
Aplicación: Dinámico
Velocidad: ≤ 4 m/seg
Variedad Medidas: Milimétricas



**LIMPIADOR
AM54**



Material: Poliuretano / metal
Dureza: 95 Sh
Rango Temperatura: - 40° / + 100 °C
Aplicación: Dinámico
Velocidad: ≤ 1 m/seg
Variedad Medidas: Milimétricas
Estándar



**LIMPIADOR
AM44**



Material: Poliuretano / metal
Dureza: 95 Sh
Rango Temperatura: - 40° / + 100 °C
Aplicación: Dinámico
Velocidad: ≤ 1 m/seg
Variedad Medidas: Milimétricas
Estándar



**LIMPIADOR
AM55**



Material: Poliuretano / metal
Dureza: 95 Sh
Rango Temperatura: - 40° / + 100 °C
Aplicación: Dinámico
Velocidad: ≤ 1 m/seg
Variedad Medidas: Milimétricas
Estándar



**SELLO SIMETRICO
MA25**




Material: Poliuretano
Dureza: 90 Sh
Rango Temperatura: - 40° / + 100 °C
Presión: 300 bar (4,300 psi)
Aplicación: Dinámica
Velocidad: ≤ 0.5 m/seg
Variedad Medidas: Mm / ↓ Estándar



**SELLO VASTAGO
MA39**



Material: Poliuretano
Dureza: 90 Sh
Rango Temperatura: - 40° / + 100 °C
Presión: 300 bar (4,300 psi)
Aplicación: Dinámica
Velocidad: ≤ 0.5 m/seg
Variedad Medidas: Mm / ↓ Estándar



**SELLO / LIMP
AUNIPSL**



Material: Poliuretano
Dureza: 90 Sh
Rango Temperatura: - 40° / + 100 °C
Presión: 15 bar
Aplicación: NEUMÁTICA
Velocidad: ≤ 0.91 m/seg
Variedad Medidas: Milimétrica



**SELLO
AN6226**



Material: Nitrilo
Dureza: 70 Sh
Rango Temperatura: - 40° / + 150 °C
Presión: 35 bar (507 psi)
Aplicación: Neumática
Variedad Medidas: Mm / ↓ Estándar

Medidas de acuerdo a la norma Militar AN6226



**POLYSEAL
P**



Material: Poliuretano
Dureza: 95 Sh
Rango Temperatura: - 40° / + 107 °C
Presión: 345 bar (5,000 psi)
Aplicación: Dinámica
Velocidad: ≤ 0.5 m/seg
Variedad Medidas: Estándar



**POLYSEAL
B y BM**



Material: Poliuretano
Dureza: 95 Sh
Rango Temperatura: - 40° / + 107 °C
Presión: 345 bar (5,000 psi)
Aplicación: Dinámica
Velocidad: ≤ 0.5 m/seg
Variedad Medidas: STD (B) / Mm (BM)



**COPA PISTON
CS**



Material: Poliuretano
Dureza: 90 Sh
Rango Temperatura: - 54° / + 93 °C
Presión: 70 bar (1,015 psi)
Aplicación: Dinámica
Medidas: Estándar



**COPA PISTON
CT**



Material: Poliuretano
Dureza: 90 Sh
Rango Temperatura: - 54° / + 93 °C
Presión: 70 bar (1,015 psi)
Aplicación: Dinámica
Variedad Medidas: Estándar



**SELLO CORONA
CP**



Material: AU / NBR (oring)
Dureza: 90 Sh
Rango Temperatura: - 54° / + 104 °C
Presión: 345 bar (5,000 psi)
Aplicación: Dinámica
Velocidad: ≤ 3 m/seg
Variedad Medidas: Estándar



**CHEVRON / VSET
V75**



Material: NBR fabric/AU/Nylon
Dureza: N/A
Rango Temperatura: - 37° / + 105 °C
Presión: 690 bar (10,000 psi)
Aplicación: Dinámica
Velocidad: ≤ 0.5 m/seg
Variedad Medidas: Mm / ↓ Estándar



**SELLO DE PISTON
PS1400**



Material: PTFE FV / NBR
Dureza: N/A
Rango Temperatura: - 40° / + 105 °C
Presión: 345 bar (5,000 psi)
Aplicación: Dinámica
Velocidad: ≤ 3.66 m/seg
Variedad Medidas: Estándar



**SELLO DE PISTON
PS1600**




Material: PTFE FV / NBR
Dureza: N/A
Rango Temperatura: - 40° / + 105 °C
Presión: 345 bar (5,000 psi)
Aplicación: Dinámica
Velocidad: ≤ 3.66 m/seg
Variedad Medidas: Estándar



**SELLO DE PISTON
PS1800**



Material: PTFE FV / NBR
Dureza: N/A
Rango Temperatura: - 40° / + 105 °C
Presión: 345 bar (5,000 psi)
Aplicación: Dinámica
Velocidad: ≤ 3.66 m/seg
Variedad Medidas: Estándar



**SELLO DE PISTON
K30**




Material: PTFE BR / NBR
Dureza: N/A
Rango Temperatura: - 30° / + 100 °C
Presión: 400 bar (5,800 PSI)
Aplicación: Dinámica
Velocidad: ≤ 15 m/seg
Variedad Medidas: Milimétricos



**GUIA DESGASTE
WGT**



Material: Nylon /FV/PTFE
Compresión: 20,000 psi
Rango Temperatura: - 40° / + 135 °C
Aplicación: concéntrica /carga
Velocidad: N/A
Variedad Medidas: Estándar
Corte Recto



**SELLO TIPO T
TSEAL**



Material: NBR / Hard Plastic
Dureza: 90 Sh
Rango Temperatura: - 37° / + 105 °C
Presión: 300 bar (4,300 psi)
Aplicación: Dinámica
Velocidad: ≤ 0.91 m/seg
Variedad Medidas: Estándar



**CUADRA RING
QN70**




Material: Nitrilo
Dureza: 70 Sh
Rango Temperatura: - 30° / + 100 °C
Presión: Estáticas y Dinámicas
Aplicación: N/A
Variedad Medidas: Estándar
↓ Milimétricas



**SELLO VASTAGO
MA30**




Material: Poliuretano
Dureza: 90 Sh
Rango Temperatura: - 40° / + 100 °C
Presión: 300 bar (4,300 psi)
Aplicación: Dinámica
Velocidad: ≤ 0.5 m/seg
Variedad Medidas: Milimétricas



**SELLO PISTON
K03**



Material: NBR / POM /PA
Dureza: N/A
Rango Temperatura: - 30° / + 100 °C
Presión: 400 bar (5,800 psi)
Aplicación: Dinámica
Velocidad: ≤ 0.5 m/seg
Variedad Medidas: Milimétricas



**SELLO PISTON
K22**



Material: NBR / PA
Dureza: N/A
Rango Temperatura: - 30° / + 100 °C
Presión: 400 bar (5,800 psi)
Aplicación: Dinámica
Velocidad: ≤ 0.5 m/seg
Variedad Medidas: Milimétricas



**SELLO VASTAGO
S06**



Material: PTFE BR/ NBR
Dureza: N/A
Rango Temperatura: - 40° / + 105 °C
Presión: 345 bar (5,000 psi)
Aplicación: Dinámica
Velocidad: ≤ 3.66 m/seg
Variedad Medidas: Milimétricas



**GUIA FLEXIBLE
WFLEX**



Material: PTFE BR
Max Presión en Sup: 2175 PSI
Rango Temperatura: - 60° / + 200 °C
Presión: 300 bar (4,300 psi)
Aplicación: Dinámica
Velocidad: ≤ 15 m/seg
Variedad Medidas: MM / ↓ Estándar



**RESPALDOS
BACKN90**



Material: Nitrilo
Dureza: 70 Sh
Rango Temperatura: - 30° / + 100 °C
Aplicación: Estática
Velocidad: N/A
Variedad Medidas: Estándar
↓ Milimétricas